



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Sistema Bibliotecario di Ateneo

BOZZE DEI PATTERN (Aleph 500 versione 23)

*a cura del Gruppo di lavoro sulla gestione amministrativa dei periodici
(Chiara Dall'Oglio, Renato Fianco, Fabrizio Sandrelli, Cinzia Scaravelli, Luisella Zocca)*

*Revisione 2018 a cura di Chiara Dall'Oglio
e del Servizio Automazione Biblioteche*

ultimo aggiornamento: dicembre 2018

SOMMARIO

CASI PARTICOLARI	4
TRIENNALE.....	8
BIENNALE	9
ANNUALE.....	10
SEMESTRALE (1) CON NUMERAZIONE CONTINUA DEI FASCICOLI	11
SEMESTRALE (2) CON INDICAZIONE COMBINATA DEI MESI	13
QUADRIMESTRALE	14
TRIMESTRALE (1) CON MESI SINGOLI	16
TRIMESTRALE (2) CON MESI COMBINATI.....	20
TRIMESTRALE (3) CON STAGIONI	22
BIMESTRALE (1) CON MESI SINGOLI	24
BIMESTRALE (2) CON MESI COMBINATI	28
5 FASCICOLI ALL'ANNO	29
MENSILE (1) CON INDICAZIONE MESI.....	30
MENSILE (2) PRIVO DEL NUMERO DEI FASCICOLI.....	33
MENSILE (3) CON MESI COMBINATI.....	34
MENSILE (4) CON FASCICOLI COMBINATI.....	35

MENSILE (5) CON OMISSIONE DI ALCUNI FASCICOLI.....	36
DUE VOLTE AL MESE CON 1 VOLUME COSTITUITO DA 24 FASCICOLI SUDDIVISI IN 6 NUMERI COMPOSTI DA 2 PARTI E 2 SEZIONI	38
DUE VOLTE AL MESE CON 1 VOLUME COSTITUITO DA 24 FASCICOLI SUDDIVISI IN 12 NUMERI COMPOSTI DA 2 PARTI.....	40
OGNI 2 SETTIMANE = 26 FASCICOLI L'ANNO	43
3 FASCICOLI AL MESE = 36 ALL'ANNO.....	44
SETTIMANALE = 52 ALL'ANNO	46
3 FASCICOLI ALLA SETTIMANA = 156 ALL'ANNO	49
SEMISSETTIMANALE (2 FASCICOLI ALLA SETTIMANA) = 104 ALL'ANNO	50
QUOTIDIANO	52

CASI PARTICOLARI

1) Cronologia mancante:

es. periodico privo dell'indicazione del mese e/o del giorno: è sufficiente lasciare vuoti Cron-J e Cron-K del Pattern e del Level-X o i sottocampi \$j e \$k dell'853 e dell'853X. Funziona anche inserendo un apice in Cron-J e Cron-K del Pattern o nei sottocampi \$j e \$k dell'853, in questo caso però bisogna ricordarsi di compilare Cron-J e Cron-K del Level-X o i sottocampi \$j e \$k dell'853X.

2) Numerazione completamente mancante:

es. periodico trimestrale privo di indicazione sia del numero di volume che del numero di fascicolo.

Si può operare in 2 modi:

1) inserire gli apici in Intestazione di Num-A e Num-B del Pattern o nei sottocampi \$a e \$b dell'853. Lasciare vuoti Num-A e Num-B del Level-X o i sottocampi \$a e \$b dell'853X.

Pattern						853	
Frequenza	q					a	^
	Intestazione	Unità	Cont.			b	^
NUM-A	^			Cron-I	(year)	u	4
NUM-B	^	4	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
			a)	i	(year)
						j	(month)
						w)
							q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	i	2006
NUM-A		Cron-I	2006	j	01
NUM-B		Cron-J	01	3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

(2006 : gen.)
 (2006 : apr.)
 (2006 : lug.)
 (2006 . ott.)

Oppure:

- 2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, ossia spostare le diciture (year) e (month) da Cron-I e Cron-J, come verrebbe di default, a Num-A e Num-B del Pattern o nel sottocampo \$a e \$b dell'853. Inserire un apice in Cron-I del Pattern o in \$i dell'853 e inserire l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X.

N.B.: è essenziale compilare l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X per un corretto ordinamento dei fascicoli in Check-in e affinché nel possesso di OPAC Web non venga visualizzato "copia no year".

Pattern						853	
Frequenza	q					a	(year)
	Intestazione	Unità	Cont.			b	(month)
NUM-A	(year)			Cron-I	^	u	4
NUM-B	(month)	4	Ricomincia	Cron-J		v	r
						i	^
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2006
NUM-A	2006	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J		i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : gen.

2006 : apr.

2006 : lug.

2006 : ott.

3) Numerazione parzialmente mancante:

es. periodico trimestrale privo di indicazione del numero di volume ma con indicazione del numero del fascicolo.

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno!!!

Pattern						853	
Frequenza	q					a	^
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	^			Cron-I	(year)	u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia			v	r
						i	(year)
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	^
NUM-A	^	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

no.1(2006)
no.2(2006)
no.3(2006)
no.4(2006)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare ad esempio la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853. Inserire un apice in Cron-I del Pattern o in \$i dell'853 e inserire l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X.

N.B.: è essenziale compilare l'anno in Cron-I del Level-X o in \$i dell'853X per una corretto ordinamento dei fascicoli in Check-in e affinché nel possesso di OPAC Web non venga visualizzato "copia no year".

Il vantaggio di questa modalità è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!

Pattern						853	
Frequenza	q					a	(year)
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	(year)			Cron-I	^	u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia			v	r
						i	^
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2006
NUM-A	2006	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1
2006 : no.2
2006 : no.3
2006 : no.4

4) **Numero particolare di fascicoli non rientrante nelle tipologie di bozze previste:**

Utilizzare una bozza preesistente che presenti il numero dei fascicoli immediatamente superiore a quelli realmente pubblicati.

Es: se il periodico viene pubblicato 16 volte all'anno, la cosa migliore è scegliere la bozza biweekly.mrc (26 all'anno) e nel campo Regolarità del Pattern scegliere dai menu a tendina "omesso" "giorno" e scrivere (a titolo puramente esemplificativo) 0201,0301,0401,0501,0601,0701,0801,0901,1101,1201.

In alternativa nell'853 assegnare la frequenza quindicinale (e) nel sottocampo \$\$w e poi specificare nel sottocampo \$\$y quali fascicoli vengono omessi es. od0201,0301,0401,0501,0601,0701,0801,0901,1101,1201.

TRIENNALE

Periodicità	Template	Opac web
Triennale Ogni 3 anni	<i>triennial.mrc</i>	v.1(2006) v.2(2009)

Pattern						853	
Frequenza	h					a i w	v. (year) h
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		

Level-X				853X			
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a i 3	1 2006 20060101		
NUM-A	1	Cron-I	2006				

BIENNALE

Periodicità	Template	Opac web
Biennale Ogni due anni	biennial.mrc	v.1(2006) v.2(2008)

Pattern							853	
Frequenza	g						a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.				i	(year)
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		w	g

Level-X					853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	1	
NUM-A	1	Cron-I	2006		i	2006	
					3	20060101	

Esempio:

Sys.n. 88330 – International Agency for research on cancer biennial report

Pubblica un volume ogni due anni, senza indicazione del numero di volume e con indicazione degli anni combinata.

1992/1993

1994/1996

1998/2000

...

Pattern							853	
Frequenza	g						a	(year)
	Intestazione	Unità	Cont.				i	^
NUM-A	(year)			Cron-I	^		w	g

Level-X					853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2004		a	1	
NUM-A	2004/2005	Cron-I	2004		i	1992/1993	
					3	19920101	

N.B.: per ottenere questa visualizzazione è necessario spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern e inserire in Cron-I un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X.

ANNUALE

Periodicità	Template	Opac web
Annuale Ogni anno	annuale.mrc	v.1(2006) v.2(2007)

Pattern						853	
Frequenza	a					a i w	v. (year) a
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		

Level-X				853X			
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a i 3	1 2006 20060101		
NUM-A	1	Cron-I	2006				

Esempio:

Sys.n. 42332 – Annual review of medicine

Pubblica un volume all'anno, con indicazione del numero di volume e dell'anno.

v.56(2005)

v.57(2006)

v.58(2007)

Pattern						853	
Frequenza	a					a i w	v. (year) a
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		

Level-X				853X			
Copia	1	Data inizio	01/01/2005	a i 3	56 2005 20050101		
NUM-A	56	Cron-I	2005				

SEMESTRALE (1) con numerazione continua dei fascicoli

Periodicità	Template	Opac web
Semestrale (1)	<i>semiannual_contin_no.mrc</i>	v.7:no.13(2006:genn.) v.7:no.14(2006:luglio)

Pattern						853	
Frequenza	f					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	2
NUM-B	no.	2	Continua	Cron-J	(month)	v	c
						i	(year)
						j	(month)
						w	f

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	7
NUM-A	7	Cron-I	2006	b	13
NUM-B	13	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio e luglio.
Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a marzo e settembre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 03,09 e in Cron-J del Level-X mettere 03 e data inizio 01/03/yyyy
oppure
- 2) nel sottocampo \$j dell’853X inserire 03.

Esempi:

1) Sys.n. 73882 - *Ragion pratica*

Pubblica un volume ogni anno. Ciascun volume è composto da due fascicoli pubblicati in giugno e in dicembre. La numerazione dei fascicoli è continua.

v.11:n.20 (2003:giugno)

v.11:n.21 (2003:dic.)

v.12:n.22 (2004:giugno)

v.12:n.23 (2004:dic.)

v.13:n.24 (2005:giugno)

Pattern						853	
Frequenza	F					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	2

NUM-B	no.	2	Continua	Cron-J	(month)		v	c
							i	(year)
							j	(month)
							w	f

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/06/2003	a	11
NUM-A	11	Cron-I	2003	b	20
NUM-B	20	Cron-J	06	i	2003
				j	06
				3	20060601

2) Sys.n. 188891 - *Giornale di storia costituzionale*

Pubblica un volume ogni anno. Ciascun volume è composto da due fascicoli. Ogni fascicolo ha una numerazione che ricomincia ogni anno (semestre 1 e 2) ed ha anche una ulteriore numerazione che continua nel corso degli anni.

v.4:semestre 1=n.7(2004)

v.4:semestre 2=n.8(2004)

v.5:semestre 1=n.9(2005)

v.5:semestre 2=n.10(2005)

v.6:semestre 1=n.11(2006)

v.6:semestre 2=n.12(2006)

Pattern						853	
Frequenza	f					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	semestre
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	2
NUM-B	semestre	2	Ricomincia			v	r
						g	n.
						u	2
						v	c
						i	(year)
						w	f
NUM-G	n.		Continua				

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2004	a	4
NUM-A	4	Cron-I	2004	b	1
NUM-B	1			g	7
NUM-G	7			i	2004
				3	20040101

SEMESTRALE (2) con indicazione combinata dei mesi

Periodicità	template	Opac web
Semestrale (2)	<i>combined_cron_semiannual.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn./giu.) v.1:no.2(2006:luglio/dic.)

Pattern							853	
Frequenza	f	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-		a b u v i j w	v. no. 2 r (year) (month) f
NUM-A	v.				Cron- I	(year)		
NUM-B	no.		2	Ricominchia	Cron- J	(month)		

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a b i j 3	1 1 2006 01/06 20060101
NUM-A	1	Cron-I	2006			
NUM-B	1	Cron-J	01/06			

QUADRIMESTRALE

Periodicità	template	Opac web
Quadrimestrale ogni 4 mesi – 3 fascicoli all'anno	3timesayear.mrc	v.1:no.1(2006:genn.) v.1:no.2(2006:magg.) v.1:no.3(2006:sett.)

Pattern						853	
Frequenza	t					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	3
NUM-B	no.	3	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	t

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, maggio e settembre.

Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a febbraio, giugno e ottobre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 02,06,10 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy

oppure

- 2) nel sottocampo \$j dell'853X inserire 02.

Esempio:

Sys.n. 279795 – Sport in history

Pubblica un volume all'anno, privo dell'indicazione del mese.

v.26, n.1(2006)

v.26, n.2(2006)

v.26, n.3(2006)

Pattern						853	
Frequenza	t					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	3
						v	r

NUM-B	no.	3	Ricomincia				i w	(year) t
--------------	------------	----------	-------------------	--	--	--	----------------------	---------------------------

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	26
NUM-A	26	Cron-I	2006		b	1
NUM-B	1				i	2006
					3	20060101

TRIMESTRALE (1) con mesi singoli

Periodicità	template	Opac web
Trimestrale (1) ogni 3 mesi – 4 fascicoli all'anno	<i>quarterly_months.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn.) v.1:no.2(2006:apr.) v.1:no.3(2006:luglio) v.1:no.4(2006:ott.)

Pattern						853		
Frequenza	q	Intestazione	Unità	Cont.	Cron-I	(year)	a b u v i j w	v. no. 4 r (year) (month) q
NUM-A	v.				Cron-I	(year)		
NUM-B	no.		4	Ricomincia	Cron-J	(month)		

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a marzo, giugno, settembre e dicembre) si può:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” 03,06,09,12 e scrivere e in Cron-J del Level-X mettere 03 e data inizio 01/03/yyyy

oppure

- 2) nel sottocampo \$j dell'853X inserire 03.

Esempi:

1) Sys.n. 79553 – Il diabete e l'infermiere

Periodico con indicazione di volume, numero di fascicolo e mese pubblicato a marzo, giugno, settembre e dicembre

v.14:no.1(2006:mar.)

v.14:no.2(2006:giu.)

v.14:no.3(2006:set.)

v.14:no.4(2006:dic.)

Pattern							853	
Frequenza	q						a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.				b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r	
						i	(year)	
						j	(month)	
						w	q	

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/03/2006		a	1
NUM-A	14	Cron-I	2006		b	14
NUM-B	1	Cron-J	03		i	2006
					j	03
				3	20060301	

2) Sys.n. 73887 – Rassegna di diritto civile

Periodico privo di indicazione di volume e recante solo l'anno e il numero di fascicolo.
Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

Pattern							853	
Frequenza	q						a	^
	Intestazione	Unità	Cont.				u	^
NUM-A	^	^		Cron-I	(year)		b	no.
NUM-B	no.	4	Ricomincia			u	4	
						v	r	
						i	(year)	
						w	q	

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	^
NUM-A	^	Cron-I	2006		b	1
NUM-B	1				i	2006
					3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

- no.1(2006)
- no.2(2006)
- no.3(2006)
- no.4(2006)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853 un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!
(questo è il metodo standard MARC21)

Pattern						853	
Frequenza	q					a	(year)
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	(year)			Cron-I	^	u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia			v	r
						i	^
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2006
NUM-A	2006	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1
2006 : no.2
2006 : no.3
2006 : no.4

N.B.: non è possibile dare anche la descrizione del mese, quindi non potremo avere fascicoli con la seguente descrizione, nel caso fosse riportata dalla rivista
2006, no.1 (gennaio)
2006, no.2 (aprile)

3) Sys.n. 264812 – AF : *analisi finanziaria : il giornale degli analisti finanziari*

Periodico privo di indicazione di volume con fascicoli numerati progressivamente

n. 57 (2005)
n. 58 (2005)
n. 59 (2005)
n. 60 (2005)
n. 61 (2006)
n. 62 (2006)
n. 63 (2006)
n. 64 (2006)

Pattern						853	
Frequenza	q					a v i w	n. c (year) q
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	n.		Continua	Cron- l	(year)		

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2005		a i 3	57 2005 20050101
NUM-A	57	Cron-l	2005			

TRIMESTRALE (2) con mesi combinati

Periodicità	template	Opac web
Trimestrale (2) ogni 3 mesi – 4 fascicoli all'anno	<i>combined_cron_quarterly.mrc</i>	v.7:no.1(2005:genn./mar.) v.7:no.2(2005:apr./giugno) v.7:no.3(2005:luglio/sett.) v.7:no.4(2005:ott./dic.) v.8:no.1(2006:genn./mar.) v.8:no.2(2006:apr./giugno) v.8:no.3(2006:luglio/sett.) v.8:no.4(2006:ott./dic.)

Pattern						853	
Frequenza Intestazione NUM-A NUM-B	q v. no.	Unità 4	Cont. Nessuna Ricomincia	Cron-I Cron-J	(year) (month)	a b u v i j w	v. no. 4 r (year) (month) q

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2005	a	7	
NUM-A	7	Cron-I	2005	b	1	
NUM-B	1	Cron-J	01/03	i	2005	
				j	01/03	
				3	20050101	

Esempio:

1) Sys.n. 112120 – *Il Foro ambrosiano*

Pubblica un volume all'anno composto da 4 fascicoli con indicazione dei mesi combinata

v.8:no.1(2006:genn./mar.)

v.8:no.2(2006:apr./giugno)

v.8:no.3(2006:luglio/sett.)

v.8:no.4(2006:ott./dic.)

Pattern						853	
Frequenza Intestazione NUM-A NUM-B	q v. no.	Unità 4	Cont. Nessuna Ricomincia	Cron-I Cron-J	(year) (month)	a b u v i j w	v. no. 4 r (year) (month) q

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	8
NUM-A	8	Cron-I	2006		b	1
NUM-B	1	Cron-J	01/03		i	2006
					j	01/03
					3	20060101

TRIMESTRALE (3) con stagioni

Periodicità	template	Opac web
Trimestrale (3) ogni 3 mesi – 4 fascicoli all'anno	<i>quarterly_seasons.mrc</i>	v.2:no.1(2005:inverno) v.2:no.2(2006:primavera) v.2:no.3(2006:estate) v.2:no.4(2006:autunno)

Pattern						853	
Frequenza	q					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia	Cron-J	(season)	v	r
						i	(year)
						j	(season)
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	24	i	2006
				j	24
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede la pubblicazione cominci con l'inverno. Per modificare la stagione di inizio è possibile operare sul sottocampo \$j dell'853X o sul Cron-J del Level-X utilizzando la seguente sintassi:

21 primavera
22 estate
23 autunno
24 inverno

Esempio:

Sys.n. 206862 – Journal of palliative care

v.22:no.1(2006:primavera)
v.22:no.2(2006:estate)
v.22:no.3(2006:autunno)
v.22:no.4(2006:inverno)

Pattern						853	
Frequenza	q					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	4
NUM-B	no.	4	Ricomincia	Cron-J	(season)	v	r
						i	(year)
						j	(season)
						w	q

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	22
NUM-A	22	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	21	i	2006
				j	21
				3	20060101

N.B.: se un periodico comincia in primavera avremo 4 numeri nello stesso anno; se comincia in estate avremo ad es. n.1(2006), n.2(2006), n.3(2006), n.4(2007); se comincia in autunno n.1(2006),n.2(2006), n.3(2007), n.4(2007); se comincia in inverno n.1(2006),n.2(2007), n.3(2007), n.4(2007).

BIMESTRALE (1) con mesi singoli

Periodicità	template	Opac web
Bimestrale (1) ogni 2 mesi – 6 fascicoli all'anno	<i>bimonthly.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn.) v.1:no.2(2006:mar.) v.1:no.3(2006:magg.) v.1:no.4(2006:luglio) v.1:no.5(2006:sett.) v.1:no.6(2006:nov.)

Pattern						853	
Frequenza	b					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	6
NUM-B	no.	6	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede che i mesi di pubblicazione siano gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Per modificare i mesi di pubblicazione (ad es. se il periodico viene pubblicato a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) si può:

- 3) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina “pubblicato” “mese” e scrivere 02,04,06,08,10,12 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy

oppure

- 4) nel sottocampo \$j dell'853X inserire 02.

Esempi:

1) Sys.n. 225032– *Decidere in medicina*

Periodico privo di indicazione dei mesi

- v.10:n.1 (2010)
- v.10:n.2 (2010)
- v.10:n.3 (2010)
- v.10:n.4 (2010)
- v.10:n.5 (2010)

v.10:n.6 (2010)
 v.11:n.1 (2011)
 v.11:n.2 (2011)
 v.11:n.3 (2011)

Pattern							853	
Frequenza	b						a b u v i w	v. n. 6 r (year) b
	Intestazione	Unità	Cont.					
NUM-A	v.		Nessuna	Cron-I	(year)			
NUM-B	n.	6	Ricomincia					

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2010		a b i 3	10
NUM-A	10	Cron-I	2010			1
NUM-B	1					2010
				20100101		

2) Sys.n. 106370 – *Questione giustizia*

Periodico privo di indicazione del numero di volume o dell'annata, la numerazione dei fascicoli ricomincia ogni anno.

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

Pattern							853	
Frequenza	b						A u b u v i w	^ ^ no. 6 r (year) b
	Intestazione	Unità	Cont.					
NUM-A	^	^	Nessuno	Cron-I	(year)			
NUM-B	no.	6	Ricomincia					

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a b i 3	^
NUM-A	^	Cron-I	2006			1
NUM-B	1					2006
				20060101		

Si otterrà questa visualizzazione:

no.1(2006)
 no.2(2006)
 no.3(2006)

...

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853 un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X!
(questo è il metodo standard MARC21)

Pattern						853	
Frequenza	b					a	(year)
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	(year)		Nessuno	Cron-I	^	u	6
NUM-B	no.	6	Ricomincia			v	r
						i	^
						w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2006
NUM-A	2006	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1			i	2006
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1
2006 : no.2
2006 : no.3

...

3) Sys.n. 85825 – *Santè de l'homme*

Periodico privo di indicazione del numero di volume o dell'annata, la numerazione dei fascicoli è continua

no.381(2006)
no.382(2006)
no.383(2006)
no.384(2006)
no.385(2006)
no.386(2006)
no.387(2007)
no.388(2007)

Seguire l'esempio precedente per la scelta della visualizzazione, ricordare comunque di scegliere Continua in Cont. del Num-B del Pattern, oppure digitare c nel sottocampo \$v dell'853.

Pattern						853	
Frequenza	b					A u b u v i w	^ ^ no. 6 c (year) b
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	^	^	Nessuno	Cron-I	(year)		
NUM-B	no.	6	Continua				

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a b i 3	^ 381 2006 20060101
NUM-A	^	Cron-I	2006		
NUM-B	381				

BIMESTRALE (2) con mesi combinati

Periodicità	Template	Opac web
Bimestrale (2)	<i>combined_cron_bimonthly.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn./febbr.) v.1:no.2(2006:mar./apr.) v.1:no.3(2006:magg./giu.) v.1:no.4(2006:luglio/ag.) v.1:no.5(2006:sett./ott.) v.1:no.6(2006:nov./dic.)

Pattern						853	
Frequenza	b					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.		Nessuna	Cron-I	(year)	u	6
NUM-B	no.	6	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	b

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01/02	i	2006
				j	01/02
				3	20060101

5 FASCICOLI ALL'ANNO

Si può utilizzare la bozza *bimonthly.mrc* scrivendo 5 in Unità di Num-B del Pattern, in Regolarità omettere 1 mese a scelta fra 01,03,05,07,09

Esempio:

Sys.n. 279803 – Leisure sciences

v.28:no.1(2006)

v.28:no.2(2006)

v.28:no.3(2006)

v.28:no.4(2006)

v.28:no.5(2006)

Pattern							853	
Frequenza	b						a b u v i j w y	v. no. 5 r (year) ^ b om03
	Intestazione	Unità	Cont.					
NUM-A	v.			Cron-I	(year)			
NUM-B	no.	5	Ricomincia	Cron-J	^			
Regolarità	omesso	mese	03					

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a b i j 3	1 1 2006 01 20060101
NUM-A	28	Cron-I	2006			
NUM-B	1	Cron-J	01			

MENSILE (1) con indicazione mesi

Periodicità	Template	Opac web
Mensile (1) ogni mese – 12 all'anno	<i>Monthly_regular.mrc</i>	v.1:no.1(2006:gen.) v.1:no.2(2006:feb.) v.1:no.3(2006:mar.) v.1:no.4(2006:apr.) v.1:no.5(2006:mag.) v.1:no.6(2006:giu.) ...

Pattern							853	
Frequenza	m						a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.	
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	12	
NUM-B	no.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	(year)	
						i	(month)	
						j	m	
						w		
Regolarità	Nessuna	Nessuna						

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1	
NUM-B	1	Cron-J	1	i	2006	
				j	01	
				3	20060101	

Esempi:

1) Sys.n. 43009- Le scienze

periodico con indicazione di anno, mese, numero di annata, numerazione di fascicolo (1-12 che ricomincia ogni anno), numerazione parallela di fascicolo (continuata nel corso delle annate)

v.43:n.1=497(2010:genn.)

v.43:n.2=498(2010:feb.)

v.43:n.3=499(2010:mar.)

v.43:n.4=500(2010:apr.)

v.43:n.5=501(2010:mag.)

...

v.43:n.9=505(2010:sett.)

v.43:n.10=506(2010:ott.)

v.43:n.11=507(2010:nov.)

v.43:n.12=508(2010:dic.)

Pattern						853	
Frequenza	m					a b u v i j w	A. n. 12 r (year) (month) m
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	A.		Nessuna	Cron-I	(year)		
NUM-B	n.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)		
Regolarità	Nessuna	Nessuna					

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2010	a b g i j 3	43
NUM-A	43	Cron-I	2010		1
NUM-B	1	Cron-J	01		497
					2010
					01
NUM-G	497				20100101

2) Sys.n. 73843 - *Massimario delle decisioni penali. Corte Suprema di Cassazione*

Periodico con indicazione del mese ma privo dell'indicazione del numero di volume (o di annata)

Si può operare in 2 modi:

- 1) inserire gli apici in Intestazione e Unità di Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e in Num-A del Level-X o nel sottocampo \$a dell'853X ricordando che l'apice del Level-X o dell'853X va inserito anno per anno.

Pattern						853	
Frequenza	m					a u b u v i j w	^ ^ n. 12 r (year) (month) m
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	^	^	Nessuna	Cron-I	(year)		
NUM-B	n.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)		
Regolarità	Nessuna	Nessuna					

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a b i j 3	^
NUM-A	^	Cron-I	2006		1
NUM-B	1	Cron-J	01		2006
					01
					20060101

Si otterrà questa visualizzazione:
n.1(2005:gen.)

n.2(2005:feb.)
n.3(2005:mar.)
....
n.10(2005:ott.)
n.11(2005:nov.)
n.12(2005:dic.)
n.1. (2006:gen)

Oppure:

2) mettere i dati della cronologia nei sottocampi della numerazione, e lasciare i sottocampi della cronologia vuoti, ossia spostare la dicitura (year) da Cron-I come verrebbe di default a Num-A del Pattern o nel sottocampo \$a dell'853 e inserire in Cron-I del Pattern o nel sottocampo \$i dell'853X un apice ^. Compilare regolarmente il Cron-I del Level-X o il sottocampo \$i dell'853X. Il vantaggio è che non si deve inserire ogni anno l'apice in Num-A del Level-X! (questo è il metodo standard MARC21)

Pattern						853	
Frequenza	m					a	year
	Intestazione	Unità	Cont.			b	n.
NUM-A	(year)		Nessuna	Cron-I	^	u	12
NUM-B	n.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	m

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	2006
NUM-A	2006	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				3	20060101

Si otterrà questa visualizzazione:

2006 : no.1
2006 : no.2
2006 : no.3
2006 : no.4

MENSILE (2) privo del numero dei fascicoli

Periodicità	template	Opac web
Mensile (2) ogni mese — 12 all'anno	<i>all_levels_enum_lacking.mrc</i>	2006:genn. 2006:febbr. ecc.

Pattern					853	a b u v w	(year) (month) 12 r m		
Frequenza	m								
	Intestazione	Unità	Cont.						
NUM-A	(year)			Cron-I					
NUM-B	(month)	12	Ricomincia	Cron-J					
Regolarità	Nessuna	Nessuna							

Level-X				853X	a b 3	2006 01 20060101		
Copia	1	Data inizio	01/01/2006					
NUM-A	2006	Cron-I						
NUM-B	01	Cron-J						

MENSILE (3) con mesi combinati

Periodicità	template	Opac web
Mensile (3) ogni mese – 12 all'anno	monthly_combined_using_853.mrc N.B.: E' necessario modificare nel Level-X il contenuto del Campo Cron-J (dove è presente solo "01" ed immettere invece "01/02". La correzione puo' essere altrimenti effettuata nel record MARC – 853X – campo \$j. Una volta fatta la correzione eventuali successivi Level-X prendono la modifica	v.1:no.1(2006:gen/feb.) v.1:no.2(2006:mar./apr.) v.1:no.3(2006:mag./giu.) v.1:no.4(2006:lug/ago.) v.1:no.5(2006:sett./ott.) v.1:no.6(2006:nov./dic.)

Pattern						853	
Frequenza	m					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	12
NUM-B	no.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	m
						y	pm01/02,03/04
							,
Regolarità	Pubblica	Mese	01/02,03/04 , 05/06,07/08 , 09/10,11/12				05/06,07/08, 09/10,11/12

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01/02	i	2006
				j	01/02
				3	20060101

MENSILE (4) con fascicoli combinati

Periodicità	template	Opac web
Mensile (3) ogni mese – 24 n. all'anno combinati	<i>monthly_combined_using_853X.mrc</i>	v.1:no.1/2(2006:gen) v.1:no.3/4(2006:feb.) v.1:no.5/6(2006:mar.) v.1:no.7/8(2006:apr.) v.1:no.9/10(2006:mag.) v.1:no.11/12(2006:giu.) v.1:no.13/14(2006:lug.) v.1:no.15/16(2006: ag.) v.1:no.17/18(2006: set.) v.1:no.19/20(2006:ott.) v.1:no.21/22(2006:nov.) v.1:no.23/24(2006:dic.)

Pattern						853	
Frequenza	m					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	12
NUM-B	no.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						w	m

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2006		a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006		b	1
NUM-B	1	Cron-J	01/02		i	2006
					j	01/02
					3	20060101

N.B.: se invece vogliamo ottenere sia i mesi che i fascicoli combinati possiamo usare la bozza *monthly_combined_using_853X.mrc* e inserire 1/2 nel sottocampo \$b e 01/02 in \$j dell'853X oppure gli stessi valori nel Num-B e nel Cron-J del Level-X

v.1:no.1/2(2006:gen/feb.)
 v.1:no.3/4(2006:mar./apr.)
 v.1:no.5/6(2006:mag./giu.)
 v.1:no.7/8(2006:lug/ago.)
 v.1:no.9/10(2006:sett./ott.)
 v.1:no.11/12(2006:nov./dic)

MENSILE (5) con omissione di alcuni fascicoli

Periodicità	Template	Opac web
Mensile (4) 9 n. all'anno	<i>Monthly_omits.mrc</i>	v.1:no.1(2006:gen.) v.1:no.2(2006:mar.) v.1:no.3(2006:apr.) v.1:no.4(2006:mag.) v.1:no.5(2006:giu.) v.1:no.6(2006:ag.) v.1:no.7(2006:set.) v.1:no.8(2006:ott.) v.1:no.9(2006:nov.)

Pattern						853	
Frequenza	m					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	9
NUM-B	no.	9	Ricomincia	Cron-J	(month)	i	(year)
						j	(month)
						w	m
Regolarità	omesso	mese	02,07,12			y	om02,07,12

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	1	i	2006
				j	01
				3	20060101

N.B.: questo Pattern prevede che siano pubblicati 9 fascicoli e che i mesi in cui è omessa la pubblicazione siano febbraio, luglio, e dicembre.

Tali mesi si possono variare, ad es. se il periodico non viene pubblicato in gennaio, aprile e ottobre:

- 1) nel Pattern del modulo ACQ nel campo Regolarità scegliere dai menu a tendina "omesso" "mese" e scrivere 01,04,10 e in Cron-J del Level-X mettere 02 e data inizio 01/02/yyyy

oppure

- 2) nell'853X nel sottocampo \$y scrivere om01,04,10 e nel sottocampo \$j inserire 02.

Si possono omettere anche più o meno di 3 fascicoli (es. 1 se il periodico pubblica 11 n. all'anno o 4 se ne pubblica 8): in tal caso bisogna modificare anche il sottocampo \$u dell'853 oppure il valore unità del Num-B del Pattern.

Esempio:**Sys.n. 42980 – Prescrivere**

Pubblica 1 volume di 11 fascicoli all'anno, la numerazione dei fascicoli è continua senza indicazione dei mesi

Vol.27:no.279(2007)

Vol.27:no.280(2007)

Vol.27:no.281(2007)

Vol.27:no.282(2007)

Vol.27:no.283(2007)

Vol.27:no.284(2007)

Vol.27:no.285(2007)

Vol.27:no.286(2007)

Vol.27:no.287(2007)

Vol.27:no.288(2007)

Vol.27:no.289(2007)

Pattern						853	
Frequenza	m					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	9
NUM-B	no.	11	Continua			v	c
						i	(year)
						w	m
Regolarità	omesso	mese	08			y	om02,07,12

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2007	a	27
NUM-A	27	Cron-I	2007	b	279
NUM-B	279			i	2007
				3	20070101

**DUE VOLTE AL MESE con 1 volume costituito da 24 fascicoli suddivisi
in 6 numeri composti da 2 parti e 2 sezioni**

Periodicità	template	Opac web
Quindicinale	<i>semimonthly_4levels.mrc</i>	v.1:no.1:pt.1:sect.1(2006:gen. 01) v.1:no.1:pt.1:sect.2(2006:gen. 15) v.1:no.1:pt.2:sect.1(2006:feb. 01) v.1:no.1:pt.2:sect.2(2006:feb. 15) v.1:no.2:pt.1:sect.1(2006:mar. 01) v.1:no.2:pt.1:sect.2(2006:mar. 15) v.1:no.2:pt.2:sect.1(2006:apr. 01) v.1:no.2:pt.2:sect.2(2006:apr. 15) v.1:no.3:pt.1:sect.1(2006:mag.01) v.1:no.3:pt.1:sect.2(2006:mag.15) v.1:no.3:pt.2:sect.1(2006:giu. 01) v.1:no.3:pt.2:sect.2(2006:giu. 15) v.1:no.4:pt.1:sect.1(2006:lug. 01) v.1:no.4:pt.1:sect.2(2006:lug. 15) v.1:no.4:pt.2:sect.1(2006:ag. 01) v.1:no.4:pt.2:sect.2(2006:ag. 15) v.1:no.5:pt.1:sect.1(2006:set. 01) v.1:no.5:pt.1:sect.2(2006:set. 15) v.1:no.5:pt.2:sect.1(2006:ott. 01) v.1:no.5:pt.2:sect.2(2006:ott.15) v.1:no.6:pt.1:sect.1(2006:nov. 01) v.1:no.6:pt.1:sect.2(2006:nov. 15) v.1:no.6:pt.2:sect.1(2006:dic. 01) v.1:no.6:pt.2:sect.2(2006:dic. 15)

Pattern						853	
Frequenza	s					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	6
NUM-B	no.	6	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
NUM-C	pt.	2	Ricomincia	Cron-K	(day)	c	pt.
						u	2
						v	r
						d	sect.
						u	2
						v	r
						i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	s
NUM-D	sect.	2	Ricomincia				

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	c	1
NUM-C	1	Cron-K	01	d	1
NUM-D	1			i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

Attenzione: con questo Pattern i fascicoli hanno una visualizzazione corretta nella schedulazione presunta del Level-X e nella lista copie della GUI, una visualizzazione scombinata invece in check-in e nella lista copie dell'OPAC Web (appaiono prima tutte le pt.1).

**DUE VOLTE AL MESE con 1 volume costituito da 24 fascicoli suddivisi
in 12 numeri composti da 2 parti**

Periodicità	template	Opac web
Quindicinale	<i>semimonthly.mrc</i>	<i>v.1:no.1:pt.1(2006:genn. 01)</i> <i>v.1:no.1:pt.2(2006:genn. 15)</i> <i>v.1:no.2:pt.1(2006:febbr. 01)</i> <i>v.1:no.2:pt.2 (2006:febbr. 15)</i> <i>v.1:no.3:pt.1(2006:mar. 01)</i> <i>v.1:no.3:pt.2(2006:mar. 15)</i> <i>v.1:no.4:pt.1(2006:apr. 01)</i> <i>v.1:no.4:pt.2(2006:apr. 15)</i> <i>v.1:no.5:pt.1(2006:mag. 01)</i> <i>v.1:no.5:pt.2(2006:mag. 15)</i> <i>v.1:no.6:pt.1(2006:giu. 01)</i> <i>v.1:no.6:pt.2(2006:giu. 15)</i> <i>v.1:no.7:pt.1(2006:lug. 01)</i> <i>v.1:no.7:pt.2(2006:lug. 15)</i> <i>v.1:no.8:pt.1(2006:ag. 01)</i> <i>v.1:no.8:pt.2(2006:ag. 15)</i> <i>v.1:no.9:pt.1(2006:set. 01)</i> <i>v.1:no.9:pt.2(2006:set. 15)</i> <i>v.1:no.10:pt.1(2006:ott. 01)</i> <i>v.1:no.10:pt.2(2006:ott.15)</i> <i>v.1:no.11:pt.1(2006:nov. 01)</i> <i>v.1:no.11:pt.2(2006:nov. 15)</i> <i>v.1:no.12:pt.1(2006:dic. 01)</i> <i>v.1:no.12:pt.2(2006:dic. 15)</i>

Pattern						853	
Frequenza	s					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	12
NUM-B	no.	12	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
NUM-C	pt.	2	Ricomincia	Cron-K	(day)	c	pt.
						u	2
						v	r
						i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	s

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	c	1
NUM-C	1	Cron-K	01	i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

Attenzione: con questo Pattern i fascicoli hanno una visualizzazione corretta nella schedulazione presunta del Level-X e nella lista copie della GUI, una visualizzazione scombinata invece in check-in e nella lista copie dell'OPAC Web(appaiono prima tutte le pt.1).

Esempi:

1) Sys.n. 40231 - *Juristenzeitung*

Publicato il 1. e il 15 di ogni mese, forma 1 volume per anno composto da 24 fascicoli

v.61:n.1(2006:genn. 01)

v.61:n.2(2006:genn. 15)

v.61:n.3(2006:febb. 01)

v.61:n.4(2006:febb. 15)

v.61:n.5(2006:mar. 01)

v.61:n.6(2006:mar. 15)

v.61:n.7(2006:apr. 01)

v.61:n.8(2006:apr. 15)

...

Usare bozza **semimonthly.mrc** e modificarla come segue:

Pattern						853	
Frequenza	s					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	n.
NUM-A	v.		nessuna	Cron-I	(year)	u	24
NUM-B	n.	24	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
				Cron-K	(day)	i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	s

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	61
NUM-A	61	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	c	1
		Cron-K	01	i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

N.B.: se i fascicoli escono in giorni diversi dal 1 e il 15 di ogni mese (ad esempio il 3 e il 17) si può:

- 1) nel Level-X modificare la data di inizio scrivendo 03/01/yyyy e 03 in Cron-K
oppure
- 2) nell'853X scrivere 03 nel sottocampo \$k e yyyy0103 nel sottocampo \$3.

Se non si vuole dare indicazione del giorno e del mese si può:

- 1) inserire un apice ^ nei sottocampi \$j e \$k dell'853 oppure nel Cron-J e nel Cron-K del Pattern e compilare con un valore numerico i corrispondenti sottocampi dell'853X oppure Cron-J e nel Cron-K del Level-X
- 2) lasciare vuoti sia i sottocampi \$j e \$k dell'853 e dell'853X sia Cron-J e Cron-K del Pattern e del Level-X

2) Sys.n. 99639 - *Biochemical journal*

pubblicato 2 volte al mese, formato da 8 volumi di 3 fascicoli ciascuno

v.401:n1(2007)

v.401:n2(2007)

v.401:n3(2007)

v.402:n1(2007)

v.402:n2(2007)

v.402:n3(2007)

v.403:n1(2007)

v.403:n2(2007)

v.403:n3(2007)

ecc...

Pattern						853	
Frequenza	s					a u b u v i j k w	v. 8 n. 3 r (year) ^ ^ s
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.	8		Cron-I	(year)		
NUM-B	n.	3	Ricomincia	Cron-J	^		
				Cron-K	^		

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2007	a b i j k 3	401 1 2007 01 07 20070101
NUM-A	401	Cron-I	2007		
NUM-B	1	Cron-J	01		
		Cron-K	01		

OGNI 2 SETTIMANE = 26 FASCICOLI L'ANNO

Periodicità	Template	Opac web
Ogni 2 settimane 26 n.all'anno	<i>Biweekly.mrc</i>	v.1:no.1(2006:gen.03) v.1:no.2(2006:gen.17) v.1:no.3(2006:gen.31) v.1:no.4(2006:feb.14) v.1:no.5(2006:feb.28) v.1:no.6(2006:mar.14) v.1:no.7(2006:mar.28) v.1:no.8(2006:apr.11) v.1:no.9(2006:apr.25) **** v.1:no.23(2006:nov.07) v.1:no.24(2006:nov.21) v.1:no.25(2006:dic.05) v.1:no.26(2006:dic.19)

Pattern						853	
Frequenza	e					a b u v i j k w	v. no. 26 r (year) (month) (day) e
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		
NUM-B	no.	26	Ricomincia	Cron-J	(month)		
				Cron-K	(day)		
Regolarità	Nessuna	Nessuna					

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	03/01/2006	a b i j k 3	1 1 2006 01 03 20060103
NUM-A	1	Cron-I	2006		
NUM-B	1	Cron-J	01		
NUM-C	1	Cron-K	03		

3 FASCICOLI AL MESE = 36 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Tre fascicoli al mese	3timesamonth.mrc	v.1:no.1(2006:genn. 01) v.1:no.2(2006:genn. 10) v.1:no.3(2006:genn. 20) v.1:no.4(2006:febbr. 01) v.1:no.5(2006:febbr. 10) v.1:no.6(2006:febbr. 20) Publicata tre volte al mese, il 1. il 10 e il 20 di ogni mese

Pattern						853	
Freuenza	j					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	36
NUM-B	no.	36	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	(year)
				Cron-K	(day)	i	(month)
						j	(day)
Regolarità	Publicato	giorni	0101,0110,0120, 0201,0210, 0220,0301,0310, 0320, 0401, 0410, 420,0501, 0510,0520, 0601,0610,0620, 0701,0710,0720, 0801,0810,0820, 0901,0910,0920, 001,1010,1020, 1101,1110,1120, 1201,1210, 1220			k	j
						w	pd0101,
						y	0110, 0120 ...

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
		Cron-K	01	j	01
				k	01
				3	20060101

N.B.: si possono modificare i giorni di pubblicazione rispetto a quelli proposti di default dal sistema operando sul \$y dell'853 o sul campo Regolarità del Level-X.

Esempio:

1) Sys.n. 61642 - *Applied optics*

Pubblica 1 volume all'anno composto da 36 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

Se non si vuole dare indicazione del giorno e del mese inserire un apice nei sottocampi \$j e \$k dell'853 oppure nel Cron-J e nel Cron-K del Pattern.

SETTIMANALE = 52 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Settimanale	<i>Weekly.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn. 01) v.1:no.2(2006:genn. 15) v.1:no.3(2006:genn. 22) v.1:no.4(2006:genn. 29) v.1:no.5(2006:febbr. 05) v.1:no.6(2006: febbr. 12) v.1:no.7(2006: febbr. 19) v.1:no.8(2006: febbr. 26) v.1:no.9(2006:mar. 05) v.1:no.10(2006:mar. 12)

Pattern						853	
Frequenza	w					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	52
NUM-B	no.	52	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
				Cron-K	(day)	i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	w

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
		Cron-K	01	j	01
				k	01
				3	20060101

N.B.: se si lascia come data di inizio il 1° gennaio, come viene proposto di default, il sistema aprirà 53 fascicoli, l'ultimo con data 31/12/yyyy (vd. sys. 285313): immettere nella data di inizio e nel Cron-J e Cron-K del Level-X oppure nel \$3 dell'853X la reale data d'inizio o una data successiva al 1/1.

Fintanto che la pubblicazione è regolare non c'è bisogno di utilizzare il campo Regolarità (\$y). Può essere necessario correggere la data all'inizio di ogni anno prima di aprire i fascicoli del nuovo ciclo.

Esempi:

1) Sys.n. 42886 – *New scientist*

Pubblica 4 volumi all'anno composti da 13 fascicoli l'uno con numerazione continua senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.193:n.2585(2007)

v.193:n.2586(2007)
v.193:n.2587(2007)
v.193:n.2588(2007)
v.193:n.2589(2007)
v.193:n.2590(2007)
.....
v.196:n.2633(2007)
v.196:n.2634(2007)
v.196:n.2635(2007)
v.196:n.2636(2007)

Pattern							853	
Frequenza	w						a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			u	4	
NUM-A	v.	4	Ricomincia	Cron-I	(year)	v	r	
NUM-B	no.	13	Continua	Cron-J		b	no.	
				Cron-K		u	52	
						v	c	
						i	(year)	
						w	w	

Level-X					853X	
Copia	1	Data inizio	05/01/2006		a	193
NUM-A	193	Cron-I	2006	b	2585	
NUM-B	2585	Cron-J	01	i	2006	
		Cron-K	05	j	01	
				k	05	
				3	20060105	

2) Sys.n. 42884 – *New England journal of medicine*

Pubblica 2 volumi all'anno composti da 26 fascicoli l'uno senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.356:n.1(2007)
v.356:n.2(2007)
v.356:n.3(2007)
v.356:n.4(2007)
v.356:n.5(2007)
.....
v.357:n.22(2007)
v.357:n.23(2007)
v.357:n.24(2007)
v.357:n.25(2007)
v.357:n.26(2007)

Pattern						853	
Frequenza	w					a u v b u v i w	v. 2 r no. 26 r (year) w
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.	2	Ricomincia	Cron-I	(year)		
NUM-B	no.	26	Ricomincia	Cron-J			
				Cron-K			

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	05/01/2006		a b i j k 3	356 1 2006 01 03 20060103
NUM-A	356	Cron-I	2006			
NUM-B	1	Cron-J	01			
		Cron-K	05			

3 FASCICOLI ALLA SETTIMANA = 156 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Tre fascicoli alla settimana	3timesaweek.mrc	v.1:no.1(2006:genn. 03) v.1:no.2(2006:genn. 04) v.1:no.3(2006:genn. 06) v.1:no.4(2006:genn. 09) v.1:no.5(2006:genn. 11) v.1:no.6(2006:genn. 13) v.1:no.7(2006:genn. 16) v.1:no.8(2006:genn. 18) v.1:no.154(2006:dic. 25) v.1:no.155(2006:dic. 27) v.1:no.156(2006:dic. 29)

Pattern						853	
Frequenza	i					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	156
NUM-B	no.	156	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
				Cron-K	(day)	i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	i

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	03/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
		Cron-K	03	j	01
				k	03
				3	20060103

N.B.: Immettere nella data di inizio e nel Cron-J e Cron-K del Level-X oppure nel \$3 dell'853X la reale data d'inizio pubblicazione. Verificare comunque la data all'inizio di ogni anno prima di aprire i fascicoli del nuovo ciclo.

SEMISETTIMANALE (2 FASCICOLI ALLA SETTIMANA)
= 104 ALL'ANNO

Periodicità	template	Opac web
Due fascicoli alla settimana	<i>semiweekly.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn. 02) v.1:no.2(2006:genn. 05) v.1:no.3(2006:genn. 09) v.1:no.4(2006:genn. 12) v.1:no.5(2006:genn. 16) v.1:no.6(2006:genn. 19) v.1:no.7(2006:genn. 23) v.1:no.102(2006:dic. 20) v.1:no.103(2006:dic. 24) v.1:no.104(2006:dic. 27)

Pattern						853	
Frequenza	c					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	104
NUM-B	no.	104	Ricomincia	Cron-J	(month)	v	r
				Cron-K	(day)	i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	c
						y	pd0102, 0105, 0109.....

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	02/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
		Cron-K	02	j	01
				k	02
				3	20060102

N.B.: si possono modificare i giorni di pubblicazione rispetto a quelli proposti di default dal sistema operando sul \$y dell'853 o sul campo Regolarità del Level-X.

Esempio:

Sys.n. 39866 – Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie speciale 4. Concorsi ed esami

Pubblica 1 volume all'anno composto da 104 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.147, n.1 (2006)

v.147, n.2 (2006)

v.147, n.3(2006)

v.147, n.4(2006)

...

v.147, n.103(2006)

v.147, n.104(2006)

Pattern						853	
Frequenza	c					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	104
NUM-B	no.	104	Ricomincia			v	r
						i	(year)
						w	c
						y	pd0102, 0105, 0109.....

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	02/01/2006	a		147
NUM-A	147	Cron-I	2006	b		1
NUM-B	1	Cron-J	01	i		2006
				j		01
				k		02
				3		20060102

QUOTIDIANO

Periodicità	template	Opac web
Quotidiano	<i>daily.mrc</i>	v.1:no.1(2006:genn. 01) v.1:no.2(2006:genn. 02) v.1:no.3(2006:genn. 03) v.1:no.4(2006:genn. 04)

Pattern						853	
Frequenza	t					a	v.
	Intestazione	Unità	Cont.			b	no.
NUM-A	v.			Cron-I	(year)	u	365
NUM-B	no.	356	Ricominchia	Cron-J	(month)	v	r
						i	(year)
						j	(month)
						k	(day)
						w	d

Level-X				853X	
Copia	1	Data inizio	01/01/2006	a	1
NUM-A	1	Cron-I	2006	b	1
NUM-B	1	Cron-J	01	i	2006
				j	01
				k	01
				3	20060101

N.B.: è possibile intervenire nel campo Regolarità (corrispondente al campo \$y) per modificare i giorni di pubblicazione, ad es. per omettere giorni in cui non viene pubblicato: se un quotidiano non pubblica mai la domenica o scriviamo in Regolarità del Pattern omesso giorno 6 oppure in 853 \$yoD6

Esempio:

1) Sys. 39862 – *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale*

Periodico formato da 1 vol. composto da 365 fascicoli senza indicazione del mese e del giorno di pubblicazione.

v.149, n.1 (2008)

v.149, n.2 (2008)

v.149, n.3(2008)

v.149, n.4(2006)

...

v.149, n.103(2008)

v.149, n.104(2008)

Pattern						853	
Frequenza	t					a b u v i w	v. no. 365 r (year) d
	Intestazione	Unità	Cont.				
NUM-A	v.			Cron-I	(year)		
NUM-B	no.	356	Ricomincia				

Level-X				853X		
Copia	1	Data inizio	01/01/2008		a b i 3	149 1 2008 20080101
NUM-A	149	Cron-I	2008			
NUM-B	1					