1	Speakerphone USB	oiffusore e microfono panoramico USB, Bluetooth e NFC, provvisto di ingresso/uscita audio analogici, omandi frontali: +/- volume - on/off mic - attivazione bluetooth - on/off funzione soundCap cancellazione del rumore di fondo), porta USB e possibilità di collegare due apparati in cascata titolo informatvo il modello Yamaha YVC-330 soddisfa i requisiti					
	WebCam	Webcam risoluzione nativa 4K, angolazione 120°, zoom digitale 3x, funzione autopuntamento e Pi digitale, supporto con passo fotografico integrato, montaggio parete/monitor/tavolo. A titolo informatvo il modello Yealink UVC30 soddisfa i requisiti					
3	Treppiede	Mini treppiede altezza massima 18 cm, ingombro circa 12 cm	1				
4	Borsa	Borsa morbida dimensioni interne circa 36 x 28 x 5.5 cm con ampia tasca frontale per riporre i cavi robusta impugnatura a doppio cinturino e tracolla antiscivolo per un trasporto comodo e sicuro					
5	Cavi prolunga	Kit cavi USB prolunga da 5 mt composto da 1 video (USB3.0) e 1 (USB2.0)	1				
6	Consegna/collaudo	Consegna presso i nostri uffici con relativo collaudo da vostro personale di ogni singolo appara (Speakerphone, web cam, mini treppiede e cavi prolunga USB)					
		KIT FISSO					
2	Mixer/processore audio Telecamera	Mixer automatico, 4 ingressi mic bilanciati, 2 ingressi mic/line bilanciati e 1 ingresso stereo sbilanciato, 1 uscita stereo e 2 uscite mono, Interfaccia audio USB a 2 canali, per integrazione con soft codec (Zoom, Teams, Skype, WebEx) o playback da computer, processamento digitale di ogni ingresso ed uscita, Matrice di routing 8 x 3, automixer (gate o gain sharing) su 6 canali, cancellazione d'eco acustica (AEC) a bordo, controllo da pannello frontale e funzionalità Web Remote, controllo via IP da dispositivi di terze parti (Crestron), montaggio a rack 19" con supporti inclusi. A titolo informatvo il modello AudioTecnica ATDM-0604 soddisfa i requisiti Telecamera Full HD, Sensore MOS 1/2,7", con funzione motorizzata Pan-Tilt integrata, zoom ottico 12x, controllo via Lan/RS232/RS422, web browser per visione live e controllo, Funzione di arresto durante la preimpostazione, streaming protocolli RTSP, RTMP, ingresso audio mic/line, slot USB per registrazione locale, alimentazione 12Vdc oppure Poe+, completa di supporto soffitto/parete, uscite	1				
3	Allestimento "chiavi in mano"	video contemporanee HDMI/USB3.0 la fornitura in opera "chiavi in mano" comprende: - fornitura e posa degli apparati, di tutti i cavi (comprese canaline, adattatori, ecc.) e quant'altro necessario per il funzionamento e l'integrazione degli apparati anche con quelli già presenti - eventuale smontaggio apparati ove dismessi - cablaggio video-audio-comando di tutti gli apparati nuovi ed esistenti - posa delle attrezzature in fornitura e riposizionamento delle esistenti - integrazione nuovi apparati (anche software) con quelle esistenti - collaudo - schema di collegamento - istruzione del personale addetto	1				

KIT MOBILE

KIT FISSO: deve essere prevista la completa compatibilità per futura integrazione dell'apparato sottodescritto (non oggetto dell'appalto).

1	4	MPC3-302-B	Crestron tastiera 12 t	tasti, rotat	ore volume,	alimentazione	Poe+,	processore integrato	, 2 porte seriali	4
	1		RS232, 1 porta IR/ser	riale, 2 relè	, completo d	li supporto tavo	olo.			1